



EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIAS INDUSTRIAIS

Lavadora Extratora Hospitalar Horizontal

Característica Técnica

Modelo seme-automático		nslex-50H	nslex-100H	nslex-200H	
Capacidade(kg/ carga seca por operação)		50	100	200	
Cesto	Diâmetro	mm	980	1350	1650
	Profundidade	mm	800	1010	1100
	Volume	dm ³	603	1446	2352
	Fator de Cargas	kg/dm ³	01:12	01:14,5	01:11,8
	Rotação				
	·Lavagem	rpm	28	31	26
· Distribuição		rpm	56	62	52
·Pré-Extração					
Motor	·Extração-Fator G	rpm	700/268	620/290	570/299
	Abertura da porta	mm	370/630	450/650	480/700
	Lavagem e Distribuição	cv/hp	20	40	50
		nºde pólos	4	4	4
	Pré-Extração				
Energia	Consumo	kw/h	4,5	7,2	12,7
	Fases		3	3	3
Ciclagem		hz	60	60	60
Voltagem		volts*	220/380	220/380	220/380
Água	Conexão	Ø bsp11/2"	11/2"	2"	3"
	Pressão	psi	7 a 20	7 a 20	7 a 20
	Nível baixo	its	145	330	600
	Nível alto	its	220	580	900
Vapor	Conexão	Ø bsp	1"	1"	11/2"
	Pressão	psi	100 a 120	100 a 120	100 a 120
	Consumo	kg/h	50	100	200
Dreno		Ø	5"	5"	8"
Ar	Conexão	Ø bsp	1/4"	1/4"	1/4"
	pressão	psi	100 a 120	100 a 120	100 a 120
	Consumo	kg/h	50	100	200
Dreno		Ø	5"	5"	8"
Dimensões	Altura	mm	1800	2400	2690
	Comprimento	mm	1760	2100	2250
	Profundidade	mm	1460	1950	2180
Peso	Peso líquido aproximado	kg	3150	4600	6800
	Embalagem Econômica	kg	3310	4830	7100
	embalagem Exportação	kg	3380	4940	7250
Volume	Embalagem Exportação	m ³	9,2	14	17