

Lavadora Frontal

Características técnicas

modelo manual/ automático		nslf-15	nslf-30	nslf-50	nslf-100	nslf-150	nslf-200	
Capacidade(kg/roupa seca)		15	30	50	100	150	200	
Cesto	Diâmetro	mm	760	940	940	1200	1400	1650
	Profundidade	mm	380	500	880	1100	1171	1100
	Volume	dm ³	172	346	610	1244	1802	2352
	Fator de carga	kg/dm ³	01:14,3	01:11,5	01:12,2	01:12,4	01:12	01:11,8
	Rotação	rpm	37	29	32	27	27	28
	Abertura da porta	mm	305	450	695	660	695	950
Motor	Cesto	cv/hp	0,75	1	2	5	7,5	10
		n de pólos	4	4	4	4	4	4
Energia	Consumo	kw/h	0,48	0,64	1,28	4,7	6,2	7,4
	Fases		3	3	3	3	3	3
	Ciclagem	hz	60	60	60	60	60	
	Voltagem	volts*	220/380	220/380	220/380	220/380	220/380	220/380
Água	Conexão	Diam.bsp	1"	1"	1.1/2"	2"	2"	2"
	Pressão	psi	7 a 20	7 a 20	7 a 20	7 a 20	7 a 20	7 a 20
	Nível baixo	its	45	90	160	260	450	230
	nível alto	its	65	130	210	350	750	1135
Vapor	Conexão de entrada	diam.bsp	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1 1/2"
	Pressão	psi	100/120	100/120	100/120	100/120	100/120	100/120
	Consumo (20 a 80°C)	kg/h	13	20	37	53	80	200
	dreno	diam.	2"	2"	3"	8"	8"	8"
Ar	Conexão	diam.bsp	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Pressão	psi	100/120	100/120	100/120	100/120	100/120	100/120
	Consumo	its/h	10	10	10	10	10	10
Dimensões	Altura	mm	1246	1466	1466	1770	1970	2350
	Comprimento	mm	981	1201	1201	1485	1600	1950
	Profundidade	mm	800	1105	1606	1909	1980	2240
Peso	Peso líquido aproximado	kg	285	460	630	1320	1460	3500
	Embalagem econômica	kg	338	500	713	1470	1630	3800
	Embalagem Exportação	kg	360	550	750	1545	1705	3950
Volume	Embalagem	m ³	1,7	2,5	4,1	6,3	7,8	15,2