



EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIAS INDUSTRIAIS

### Lavadora Hospitalar Horizontal

#### Caratéristica técnicas

	modelo manual/altomático		nsle-30	nsle-50	nsle-100	nsle-200
	Capacidade (kg/ carga seca p/ operação)		30	50	100	200
<b>Cesto</b>	Diâmetro	mm	685	760	980	1200
	Profundidade	mm	950	1300	1650	2100
	Volume	dm <sup>3</sup>	350	590	1245	2375
	Fator de Cargas	kg/dm <sup>3</sup>	01:11,7	01:12,8	01:12,5	01:11,9
	Rotação	rpm	25	22	20	27
	Abertura da porta	mm	580	850	950	890
<b>Motor</b>	Cesto	cv/hp	1	2	4	12,5
		nº de pólos	4	4	4	4
<b>Energia</b>	Consumo	kw/h	0,7	1,5	2,9	7,4
	Fases		3	3	3	3
	Ciclagem	hz	60	60	60	60
	Voltagem	volts*	220/380	220/380	220/380	220/380
<b>Água</b>	Conexão	diam. Bsp	3/4"	1 1/2"	2"	3"
	Pressão	psi	7	7	7	7
	nível baixo	hz	110	180	338	650
	nível alto	vots*	140	220	432	1050
<b>Vapor</b>	Conexão de entrada	diam. bsp	3/4"	1"	1"	1 1/2"
	Pressão	psi	100 a 120	100 a 120	100 a 120	100 a 120
	Consumo** (em cada aquecimento de 20 a 80º)	kg/h	30	50	100	200
	Dreno	Ø	3"	4"	4"	8"
<b>Ar</b>	Conexão	Ø bsp	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Pressão	psi	100 a 120	100 a 120	100 a 120	100 a 120
	Consumo	its/h	10	10	10	10
<b>Dimensões</b>	altura	mm	1705	1770	1800	1800
	Comprimento	mm	1760	2063	2510	3160
	Profundidade	mm	1124	1190	1400	1700
<b>peso</b>	Peso líquido aproximado	kg	380	690	1055	2350
	Embalagem Econômica	kg	462	791	1187	2585
	Embalagem Exportação	kg	1124	1190	1400	2700
<b>Volume</b>	Embalagem Exportação	m <sup>3</sup>	4	5,7	7,5	13,4