

Secador Rotativo elétrico

Modelo ST/TT/CD		nse-15 nsv-15 nsg-15	nse-20 nsv-20 nsg-20	nse-30 nsv-30 nsg-30	nse-50 nsv-50 nsg-50	nse-100 nsv-100 nsg-100	
Capacidade(kg de roupa seca por operação)		15	20	30	50	100	
cesto	Diâmetro	mm	940	940	1140	1400	1600
	Profundidade	mm	670	900	900	965	1350
	Volume	dm ³	465	625	919	1486	2922
	Fator de cargas	kg/dm ³	01:31,0	01:31,2	01:30,6	01:29,7	01:29,2
	Rotação	rpm	40	40	37	30	27
	Diâmetro da porta	mm	590		590	920	920
Exaustão	vazão do ar	mm ³	22	22	35	39	78
	Pressão Estática	mm C.A	25	25	38	36	36
Motorer	Cesto	cv/hp	0,75	1	1,5	1,5	4
		nº de pólos	4	4	4	6	4
	Exaustor	cv/hp	1	1	1,5	2	2x2
		nº de pólos	4	4	4	4	4
Energia	Consumo	kw/h	1,3	1,5	2,2	2,6	5,9
	Fases		3	3	3	3	3
	Ciclagem	hz	60	60	60	60	60
	Voltagem	volts*	220/380	220/380	220/380	220/380	220/380
	Potência de Resistência	kw	22	27,5	38,5	44	88
	Consumo de Resistência	kw/h	22	27,5	38,5	44	88
Vapor	Conexão						
	·Entrada de vapor	Ø bsp	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"
	·Saída do Condensador	Ø bsp	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	1"
	Pressão	kg/cm ³	7	7	7	7	7
	Consumo	lbs/pol kg/h	100 34	100 45	100 60	100 90	100 120
Gás	Conexão						
	·G.L.P	Ø bsp	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/2"
	·Rua / Natural	Ø bsp	1/21"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"
	Pressão						
	·G.L.P /Rua /Natural	m C.A	280/-	280/-	280/-	280/-	280/-
	Consumo						
	·G.L.P. ·Rua / Natural	kg/h m/h ³	1,83 4,9	2,4 6,4	2,8 6,7	4 10	8 20
Dimensões	Altura	mm	1850	1850	2020	2190	2490
	Comprimento	mm	1080	1080	1320	1550	1820
	Profundidade	mm	1180	1410	1410	1630	2140
Peso	Peso líquido Aproximado	kg	394	446	650	853	1710
	Embalagem Econômica	kg	465	533	744	972	1948
	embalagem Exportação	kg	500	575	780	1020	2050